

Für Sperrholz: **BORACOL 10Rh**

Z-58.1-1606

Produktinformation 5/05



lavTOX

www.lavtox.com

lavTOX Deutschland

21481 Lauenburg

Tel.: 04153/2282, FAX 582226

„Vier auf einen Streich“

Iv, P, Schimmel, Bläue

- Schutz gegen Insekten, Pilze, Schimmel, Bläue.
- Zugelassen für diverse Holzwerkstoffplatten in aussteifenden Anwendungen (Alternative zu G-Platten).

BORACOL 10Rh ist zugelassen für den vorbeugenden Holzschutz (Iv, P) von Sperrholz-, Furnierschichtholz- und Mehrschichtplatten für aussteifende und tragende Anwendungen. Durch eine Oberflächenbehandlung mit BORACOL 10Rh können die Platten für Bereiche einschließlich der Gefährdungsklasse 2 gemäß DIN 68800-3 eingesetzt werden. Das Produkt ist auch für Vollholzprodukte zugelassen.



Gleichzeitig wirkt das BORACOL 10Rh auch gegen Schimmel- und Bläuepilze (Abbildung 1). Bevorzugt kann Das Produkt für den Schutz von Dachüberständen aus Holzwerkstoffplatten verwendet werden. Das gebrauchsfertige Produkt kann auf die Oberflächen gestrichen oder gesprüht werden.

Die Anwendung als vorbeugender Holzschutz von Holzwerkstoffen für tragende und aussteifende Anwendungen ist patentrechtlich geschützt.



Eigenschaften

Wirkstoff:

Borsalze (Dinatriumoctaborat-tetrahydrat) 10%,

Benzalkoniumchlorid 2%

Glykole als Diffusionshilfsstoff, Wasser als Lösemittel.

Die Zusammensetzung gewährleistet hohe Eindringtiefe in die Materialien. Die Wirkstoffe sind wasserlöslich, daher sollten die behandelten Flächen nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Anwendung

Streichen oder Spritzen (Sprühen):

150ml/m² (vorbeugend, 1-2 Anstriche)

Beschichtung

Unbewittert: Nur mit Öl/Lösemittelbasierten Systemen, da die Aushärtung wasser-basierter Systeme beeinflusst werden kann. Probeanstrich vornehmen. Auf biozide Ausstattung der neu entstehenden Oberfläche achten.

(Versuch der MPA Bremen, M 7000-04, Exposition im Labor in Anlehnung an DIN EN 846 bei >90% r.h.)

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 10Rh sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

lavTOX West, 51515 Kürten
Tel.: 02268/908723, FAX 908724

lavTOX Süd, 95491 Ahorntal
Tel.: 09243/7009952, FAX 7009953